



产品特点

- 2U全铝加固工业整机
- 采用Intel® Celeron J1900 2.0GHz四核处理器
- I/O面板提供：6*RS232，4*USB，1*VGA，1*LAN，Audio
- 机箱材质采用全铝合金，表面氧化处理
- 采用嵌入式无风扇设计，低功耗高性能
- 可选Intel® Celeron 1037U/Celeron J1800平台
- 可定制Intel® Bay Trail-I/M/D全系列CPU平台

2U
工业整机J1900
处理器低功耗
高性能铝合金
外壳紧凑
无风扇丰富工业
应用接口

规格表

型号	HPC-6200U
机箱材质	铝合金
机箱尺寸	260*233*80mm
操作系统	Microsoft Windows 7/8/10、Linux/Unix
处理器	基于Intel® Celeron J1900 2.0GHz, 四核四线程
芯片组	基于Intel® Bay Trail SOC平台
内存	2GByte DDR3L, 支持单通道1600/1333MHz DDR3L/1.35V内存,最大支持8GB
SSD	32GByte SSD存储器
面板I/O	3*USB 2.0, 1*USB 3.0, 6*UART, 1*VGA, 1*HDMI, 1*LAN(1000Mbps), 1*MIC, 1*Headphone
机内扩展I/O	2个SATA (1个2.5' SATA和1个mSATA插槽) 1个标准Mini-PCIE接口, 支持3G、WiFi模块 1*LVDS (支持双通道24位)
散热系统	无风扇铝型散热片
供电方式	电源适配器DC 12V
安装方式	2U可上架
工作温度	温度: -10~60°C自然对流, 湿度: 10%~90%RH@31°C无冷凝
存储温度	温度: -20~60°C, 湿度: 10%~95%RH@39°C无冷凝
工作振动	0.5g rms/5~650Hz/random operating

产品尺寸

